
chanhvinh.com

Hook-Up Wire

1000 V, PVC



MIL-W-76 Type MW

Operating Temperature

- -40°C to +80°C

Materials

- Stranded or solid tinned copper conductor
- PVC insulation

Availability

100 ft (30.5 m)
1000 ft (305 m)

Part No.	Wire Size		Stranding		Insulation Thickness		Nominal Diameter		Colors*
	AWG	mm²	AWG	mm	Inch	mm	Inch	mm	
1550	24	0.23	7/32	7 x 0.20	0.016	0.41	0.056	1.42	1 - 19
1561/24	24	0.20	Solid	1 x 0.51	0.016	0.41	0.052	1.32	1 - 6
1551	22	0.35	7/30	7 x 0.25	0.016	0.41	0.062	1.57	1 - 19
1561	22	0.32	Solid	1 x 0.64	0.016	0.41	0.057	1.45	1 - 6
1553	20	0.51	10/30	10 x 0.25	0.016	0.41	0.069	1.75	1 - 19
1563	20	0.52	Solid	1 x 0.81	0.016	0.41	0.064	1.63	1 - 6
1555	18	0.81	16/30	16 x 0.25	0.016	0.41	0.079	2.01	1 - 19
1565	18	0.82	Solid	1 x 1.02	0.016	0.41	0.072	1.83	1 - 6
1557	16	1.32	26/30	26 x 0.25	0.016	0.41	0.092	2.34	1 - 19
1559	14	2.08	41/30	41 x 0.25	0.016	0.41	0.106	2.69	1 – 10
1560	12	3.29	65/30	65 x 0.25	0.016	0.41	0.125	3.18	1 - 10

Insulation Colors

1 White	5 Yellow	9 Slate	13 White/ Green	17 White/ Orange
2 Black	6 Blue	10 Violet	14 White/ Yellow	18 White/ Slate
3 Red	7 Brown	11 White/ Black	15 White/Blue	19 White/ Violet
4 Green	8 Orange	12 White/Red	16 White/ Brown	

CA PROP 65 RoHS Compliant