chanhvinh.com

Three phase power solid state relay
Relais statique triphasé de puissance

SGT8678500

Output / Sortie : 24-520VAC (±10%)
Input / Entrée : 24-255VAC/DC


75A / 1600Vpeak Thyristors.
I²t=7600 A²s
54A AC51 (Resistive / Résistif).
16A AC53 (Motor / Moteur).




- → Zero Cross Solid State Relay specially designed for most types of loads.
- → Over-Voltage protection on input (transil) and output (RC+VDR).
- → Back to back thyristors on output with TMS² technology for a long lifetime expectancy, RoHS void free process.
- → Direct copper bonding (DCB) technology.
- → Large control range: 4-30VDC with input current limiter. Green LED visualization on the input.
- → Designed in conformity with IEC/ EN60947-4-3 and IEC/ EN60947-4-2
- → Built in IP20 - protection with flaps

- → Relais statique synchrone spécialement adapté à la plupart des charges.
- → Protection en tension sur l'entrée (transil) et sur la sortie (VDR+RC).
- → Sorties thyristors technologie TMS² permettant une longue durée de vie, procédé soudure RoHS sans voïds.
- → Technologie DCB (Direct Copper Bonding).
- → Large plage de contrôle: 4-30VDC avec un courant de commande régulé. LED de visualisation sur l'entrée de couleur verte.
- → Construit en conformité à la norme IEC/EN60947-4-3 et IEC/EN60947-4-2
- → Protection contre le toucher IP20 avec volets de protection.

Typical application / Application typique:



Synoptic / Synoptique:



Proud to serve you


celduc® relais

All technical caracteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

chanhvinh.com

Control characteristics (at 25°C) / Caractéristiques de commande (à 25°C)

Parameter / Paramètre	Symbol	Min	DC Nom	Max	Unit
Control voltage / Tension de commande	Uc	24		255	V
Control current (@Uc) / Courant de commande	Ic		<7		mA
Release voltage / Tension de relachement	Uc off	2			V
Input internal resistor / Résistance interne	Rc	current regulator			Ω



Ic=f(Uc) / Ic=f(Uc)

Output characteristics (at 25°C) / Caractéristiques de sortie (25°C)

Parameter per leg / Paramètre par voie	Conditions	Symbol	Min	Typ.	Max	Unit
Operating voltage range / Plage de tension d'utilisation		Ue	24	400	520	V rms
Peak voltage / Tension crête		Up		1600		V
Zero cross level / Niveau de synchronisme		Usync	10			V
Latching voltage / Tension minimum amorçage	Ie nom	Ua			10	V
Nominal current / Courant nominal @40°C (AC-51) (1)		Ie AC-51		54		A rms
Nominal current / Courant nominal @40°C (AC-53) (1)		Ie AC-53		16		A rms
Non repetitive overload current / Courant de surcharge	tp=20ms	Itsm	1100	1200		A
On state voltage drop / Chute directe à l'état passant	@ 25°C	Vt			1	V
On state dynamic resistance / Résistance dynamique		rt		4,5		mΩ
Output power dissipation (max value) / Puissance dissipée (max)		Pd	0,9x1xIe + 0,0045 x Ie²			W
Thermal resistance between junction to case (one leg) Résistance thermique jonction/semelle (1 voie)		Rthj/c		0,45		K/W
Off state leakage current / Courant de fuite à l'état bloqué	@Ue typ, 50Hz	Ilk			1	mA
Minimum load current / Courant minimum de charge		Iemin	5			mA
Turn on time / Temps de fermeture (cycles)		ton max		0,5		
Turn off time / Temps d'ouverture (cycles)		toff max		0,5		
Operating frequency range / Fréquence utilisation	F mains	f	0,1	50-60	400	Hz
Off state dv/dt / dv/dt à l'état bloqué		dv/dt	500			V/µs
Maximum di/dt non repetitive / di/dt max non répétitif		di/dt			50	A/µs
I2t (<10ms)		I^2t	6000	7200		A^2s
Conducted immunity level / Immunité conduite	IEC/EN61000-4-4 (bursts)		4kV criterion A			
Conducted immunity level / Immunité conduite	IEC/EN61000-4-5 (surge)		4kV criterion A			
Short circuit protection / Protection court-circuit (@100kA)	type 2 coordination	Example	Fuse MERSEN type gRC			

(1) : *with heatsink see fig 1.* / Avec dissipateur voir fig1.

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

celduc relais

www.celduc.com

5, Rue Ampère BP30004 42290 SORBIERS - FRANCE E-mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19


chanhvinh.com

General characteristics (at 25°C) / Caractéristiques générales	Symbol	Min	Typ.	Max	
Input to output insulation / Isolement entrée/sortie	Ui		4000		VRMS
Output to case insulation / Isolation sortie/semelle	Ui		4000		VRMS
Insulation resistance / Résistance d'isolement	Ri		1000 (@500VDC)		MΩ
Rated impulse voltage / Tenue aux tensions de chocs	Uimp		4000		V
Protection level / Degré de protection / CEI529			IP20		
Pollution degree / Degré de pollution	-		2		
Vibration withstand / Vibrations IEC60068-2-6 (2)			1,5		mm
Shocks withstand / Tenue aux chocs IEC60068-2-6	-		30/50		g
Ambient operating temperature /Température de fonctionnement	-		-40 /+85		°C
Storage temperature / Température de stockage(3)			-40/+125		°C
Relative humidity / Humidité relative	HR		40 to 85		%
Weight / Poids			200		g
Conformity / Conformité			EN60947-4-3 (IEC947-4-3)		
			EN60947-4-2 (IEC947-4-2)		
			EN 62314		
Conformity (VDE laboratory) / Construit en conformité	EN		EN60950 / EN60335-1		
Conformity / Conformité	UL/CSA		Pending / en cours		
Housing Material / Matière du boitier			PA 6 UL94VO		
Housing Material / Matière du boitier			EN 60695-2 (VDE approval)		
Base plate / Semelle			Tin plate Aluminum / Aluminium		

(2) : *10-150Hz, double amplitude / 10-150Hz double amplitude*

(3) : *no icing, no condensation / pas de glace, pas de condensation*

Thermal curves and heatsink choice / Courbes thermiques & Choix dissipateur thermique (fig 1.)



Standard celduc heatsinks / Dissipateurs celduc standard:

- WF121000 =1.1-1.2K/W
- WF070000 = 0.75K/W
- WF031x = 0.3K/W
- WF050000 = 0.55K/W
- WF115100 = 0.9K/W

5, Rue Ampère BP30004 42290 SORBIERS - FRANCE E-mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19

chanhvinh.com


Overload currents one leg / Courants de surcharges par voie:

1 - No repetitive Itsm is given without voltage reapplied .
This curve is used to define the protection (fuses).

1 - Itsm non répétitif (1) sans tension réappliquée est donné pour la détermination des protections.

2 - Repetitive Itsm is given for inrush current with initial Tj = 70°C. In normal operation, this curve musn't be exceeded.
Caution, frequent over load currents will decrease the life expectancy of the SSR.

2 -Itsm répétitif (2) est donné pour des surcharges de courant (Tj initiale=70°C).
Attention : la répétition de ces surcharges de courant diminue la durée de vie du relais.



→ Warning ! semiconductor relays don't provide any galvanic insulation between the load and the mains. Always use in conjunction with an adapted circuit breaker with insulation feature or a similar device in order to ensure a reliable insulation in the event of wrong function and when the relay must be insulated from the mains (maintenance ; if not used for a long duration ...).
It is important that the solid state relay is subject to correct installation, maintenance and use conforming to its intended regulations and standards, to the supplier's instructions and to accepted rules of art.

→ Attention ! les relais à semi-conducteurs ne procurent pas d'isolation galvanique entre le réseau et la charge. Ils doivent être utilisés associés à un disjoncteur avec propriété de sectionnement ou similaire, afin d'assurer un sectionnement fiable en amont de la ligne dans l'hypothèse d'une défaillance et pour tous les cas où le relais doit être isolé du réseau (maintenance; non utilisation sur une longue durée...).
Sous réserve d'installation, d'entretien et d'utilisation conformes à sa destination, à la réglementation, aux normes en vigueur, aux instructions du constructeur et aux règles de l'art.

5, Rue Ampère BP30004 42290 SORBIERS - FRANCE E-mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19

chanhvinh.com

Connections / Raccordement:

Direct connection with wires with or without ferrules /
Directement avec fils avec ou sans embouts






With ring terminals /
Avec cosses





Control wiring / Raccordement d'entrée

cel3pac®


Number of wires / Nombre de fils				Screwdriver type / Modèle de tournevis	Couple de serrage recommandé Vis M4
1		2			
SOLID (No ferrule) Fil rigide (sans embout)	FINE STRANDED (With ferrule) Fil multibrins (avec embout)	SOLID (No ferrule) Fil rigide (sans embout)	FINE STRANDED (With ferrule) Fil multibrins (avec embout)		Recommended tightening torque M4 screw N.m
					
AWG18....AWG14 0,75 ... 2,5 mm²	AWG18....AWG14 0,75 ... 2,5 mm²	AWG18....AWG14 0,75 ... 2,5 mm²	AWG18....AWG14 0,75 ... 2,5 mm²	POZIDRIV 2	Mini 1,2 / Typ 1.5 / Max 2

Power wiring / Raccordement de puissance

cel3pac®

Number of wires / Nombre de fils				Screwdriver type / Modèle de tournevis	Couple de serrage recommandé Vis M5
1		2			
SOLID (No ferrule) Fil rigide (sans embout)	FINE STRANDED (With ferrule) Fil multibrins (avec embout)	SOLID (No ferrule) Fil rigide (sans embout)	FINE STRANDED (With ferrule) Fil multibrins (avec embout)		Recommended tightening torque M5 screw N.m
					
AWG16....AWG8 1,5 ... 10 mm²	AWG16....AWG10 1,5 ... 6 mm²	AWG16....AWG8 1,5 ... 10 mm²	AWG16....AWG10 1,5 ... 6 mm²	POZIDRIV 2	Mini 2 / Typ 2.4 / Max 3

Power with ring terminal
/Puissance avec cosses




W max =12,6mm
16 mm² (AWG6)
25 mm² (AWG4)
35mm² (AWG2 /AWG3)
50mm² (AWG0 /AWG1)

IP20 flaps / Volets IP20
Flaps are delivered mounted on the relay.
Les volets sont montés en standard en usine

Labels / Etiquettes
Marking labels are available,
for mounting on flaps.
Part number : 1MZ09000
(delivered per 200 parts)
Des étiquettes de repérage sont aussi disponibles.
Quantités par 200 pièces
Montage sur volets **(1MZ09000)**.





afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION


celduc relais

www.celduc.com

5, Rue Ampère BP30004 42290 SORBIERS - FRANCE E-mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19

chanhvinh.com

Dimensions / Dimensions:



Mounting / Montage :

-> cel3pac® SSRs must be mounted on heatsinks. A large range of heatsinks is available.
See "WF" range on **www.celduc.com**.

-> For heatsink mounting, it is necessary to use thermal grease with high conductibility specified by celduc®.

-> Les relais statiques de la gamme cel3pac® doivent être montés sur dissipateur thermique.Une gamme étendue de dissipateurs est disponible. Voir la gamme "WF" sur **www.celduc.com**.

-> Pour le montage du relais sur dissipateur utiliser de la graisse thermique spécifié par **celduc®** .

5, Rue Ampère BP30004 42290 SORBIERS - FRANCE E-mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19