chanhvinh.com

Diotec Semiconductor

TPSMA6L5.0A ... TPSMA6L85A


SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
SMD Spannungs-Begrenzer-Dioden

P_{PPM} = 600 W V_{WM} = 5.0 ... 85 V
$P_{M(AV)}$ = 2.5 W V_{BR} = 6.7 ... 99 V
T_{jmax} = 150°C

Version 2026-07-30

SMAF
~ DO-221AC





SPICE Model & **STEP** File [1])



Marking
See next page
Siehe nächste Seite

HS Code 85411000

Typical Applications
Over-voltage protection
ESD protection
Free-wheeling diodes
Commercial / industrial grade
Suffix -Q: AEC-Q101 compliant [1])
Suffix -AQ: AEC-Q101 qualified [1])

Typische Anwendungen
Schutz gegen Überspannung
ESD-Schutz
Freilauf-Dioden
Standardausführung
Suffix -Q: AEC-Q101 konform [1])
Suffix -AQ: AEC-Q101 qualifiziert [1])

Features
Unidirectional clamping
Low profile package
Same power as SMB device:
Peak pulse power of 600 W
(10/1000 µs waveform)
Very fast response time
Compliant to RoHS(exemp. 7a-I),
REACH, Conflict Minerals [1])

Besonderheiten
Unidirektionales Begrenzen
Niedrige Bauhöhe
Gleiche Leistung wie SMB-Bauform:
600 W Impuls-Verlustleistung
(10/1000 µs Strom-Impuls)
Sehr schnelle Ansprechzeit
Konform zu RoHS (Ausn. 7a-I),
REACH, Konfliktmineralien [1])

Halogen FREE

Mechanical Data [1])

Taped and reeled	7500 / 13"	Gegurtet auf Rolle
Weight approx.	0.07 g	Gewicht ca.
Case material	UL 94V-0	Gehäusematerial
Solder & assembly conditions	260°C/10s MSL = 1	Löt- und Einbaubedingungen

Mechanische Daten [1])

Maximum ratings [2]) — **Grenzwerte [2])**

Peak pulse power dissipation (10/1000 µs waveform) Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 µs)	T_A = 25°C	P_{PPM}	600 W [3])
Steady state power dissipation – Verlustleistung im Dauerbetrieb	T_T = 75°C	$P_{M(AV)}$	2.5 W
ESD immunity (air discharge) – ESD-Festigkeit (Luftentladung) ESD immunity (contact discharge) – ESD-Festigkeit (Kontaktentladung)	IEC 61000-4-2	V_{PP}	± 30 kV [4])
Peak forward surge current Stoßstrom in Fluss-Richtung — Half sine-wave Sinus-Halbwelle	60 Hz (8.3 ms)	I_{FSM}	60 A [5])
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_S	-50...+150°C -50...+150°C

Characteristics — **Kennwerte**

Max. instantaneous forward voltage Augenblickswert der Durchlass-Spannung	I_F = 25 A	V_F	< 3.5 V [4])
Typ. thermal resistance junction to ambient – Typ. Wärmewiderstand Sperrschicht-Umgebung Typ. thermal resistance junction to terminal – Typ. Wärmewiderstand Sperrschicht-Anschluss		R_{thA} R_{thT}	70 K/W [6]) 30 K/W

1 Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2 T_A = 25°C unless otherwise specified – T_A = 25°C wenn nicht anders angegeben
3 Non-repetitive pulse see curve I_{PP} = f (t) / P_{PP} = f (t)
Höchstzulässiger Spitzenwert eines einmaligen Impulses, siehe Kurve I_{PP} = f (t) / P_{PP} = f (t)
4 Defined for -Q/-AQ parts only – Nur definiert für -Q/-AQ Bauteile
5 Unidirectional diodes only – Nur für unidirektionale Dioden
6 Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss

chanhvinh.com

Characteristics (T_j = 25°C) **Kennwerte (T_j = 25°C)**


Type [1]) Typ [Q]) -Q [A]) **-AQ**	Marking Code	Stand-off voltage Sperrspannung	Max. rev. current Max. Sperrstrom at / bei V_{WM}	Breakdown voltage at Abbruch-Spannung bei I_T = 1 mA | *) 10 mA		Max. clamping voltage Max. Begrenzer-Spannung at / bei I_{PPM} (10/1000 µs)	
Unidirectional		V_{WM} [V]	I_D [µA]	V_{BR} min [V]	V_{BR} max [V]	V_C [V]	I_{PPM} [A]
TPSMA6L5.0A [A])	AEA	5.0	800/**150**	6.4 *)	7.0 *)	9.2	65.2
TPSMA6L6.0A [A])	AGA	6.0	800	6.7 *)	7.4 *)	10.3	58.3
TPSMA6L6.5A	AKA	6.5	500	7.2 *)	8.0 *)	11.2	53.6
TPSMA6L7.0A	AMA	7.0	200	7.8 *)	8.7 *)	12.0	50.0
TPSMA6L7.5A	APA	7.5	100	8.3	9.2	12.9	46.5
TPSMA6L8.0A	ARA	8.0	50	8.9	9.8	13.6	44.1
TPSMA6L8.5A	ATA	8.5	20	9.4	10.4	14.4	41.7
TPSMA6L9.0A	AVA	9.0	10	10.0	11.1	15.4	39.0
TPSMA6L10A	AXA	10	5	11.1	12.3	17.0	35.3
TPSMA6L11A	AZA	11	1	12.2	13.5	18.2	33.0
TPSMA6L12A	BEA	12	1	13.3	14.7	19.9	30.2
TPSMA6L13A [A])	BGA	13	1	14.4	19.9	21.5	27.9
TPSMA6L14A [A])	BKA	14	1	15.6	17.2	23.2	25.9
TPSMA6L15A [Q])	BMA	15	1	16.7	18.5	24.4	24.6
TPSMA6L16A	BPA	16	1	17.8	19.7	26.0	23.1
TPSMA6L17A	BRA	17	1	18.9	20.9	27.6	21.7
TPSMA6L18A [A])	BTA	18	1	20.0	22.1	29.2	20.5
TPSMA6L20A [A])	BVA	20	1	22.2	24.5	32.4	18.5
TPSMA6L22A [A])	BXA	22	1	24.4	26.9	35.5	16.9
TPSMA6L24A	BZA	24	1	26.7	29.5	38.9	15.4
TPSMA6L26A [Q])	CEA	26	1	28.9	31.9	42.1	14.3
TPSMA6L28A [A])	CGA	28	1	31.1	34.4	45.4	13.2
TPSMA6L30A [A])	CKA	30	1	33.3	36.8	48.4	12.4
TPSMA6L33A [A])	CMA	33	1	36.7	40.6	53.3	11.3
TPSMA6L36A [A])	CPA	36	1	40.0	44.2	58.1	10.3
TPSMA6L40A [A])	CRA	40	1	44.4	49.1	64.5	9.3
TPSMA6L43A	CTA	43	1	47.8	52.8	69.4	8.6
TPSMA6L45A	CVA	45	1	50.0	55.3	72.7	8.3
TPSMA6L48A [A])	CXA	48	1	53.3	58.9	77.4	7.8
TPSMA6L51A	CZA	51	1	56.7	62.7	82.4	7.3
TPSMA6L54A	REA	54	1	60.0	66.3	87.1	6.9
TPSMA6L58A [A])	RGA	58	1	64.4	71.2	93.6	6.4
TPSMA6L60A	RKA	60	1	66.7	73.7	96.8	6.2
TPSMA6L64A [Q])	RMA	64	1	71.1	78.9	103	5.8
TPSMA6L70A	RPA	70	1	77.8	86.0	113	5.3
TPSMA6L75A	RRA	75	1	83.3	92.1	121	5.0
TPSMA6L78A	RTA	78	1	86.7	95.8	126	4.8
TPSMA6L85A	RVA	85	1	94.4	104	137	4.4


1 Footnotes see last page – Fußnoten siehe letzte Seite

 © Diotec Semiconductor AG


chanhvinh.com

Dimensions - Maße [mm]







Non repetitive peak pulse power versus pulse width (10/1000 wave form)
Einzel-Impuls-Spitzenleistung in Abh. von der Pulsdauer (10/1000-Impuls)



Junction capacitance vs. breakdown voltage (typical)
Sperrschichtkapazität in Abh. v. d. Abbruchspg. (typ.)



Peak pulse power/current vs. ambient temperature[1])
Impuls-Spitzenleistung/Strom vs. Umgebungstemp.[1])



10/1000µs - pulse waveform
10/1000µs - Impulsform

Disclaimer: See data book page 2 or website
Haftungssauschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder Internet

1 Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
2 **A) Available in -AQ. Ordering code e. g. TPSMA6L5.0A-AQ**
A) Erhältlich in -AQ. Bestellnummer z. B. TPSMA6L5.0A-AQ

chanhvinh.com

Diotec Semiconductor

All rights reserved

The information presented in our data sheets and other documents is to the best of our knowledge true and accurate. It describes the type of component or application and shall not be considered as assured characteristics. No warranty or guarantee, expressed or implied is made regarding the capacity, delivery, performance or suitability of any product or circuit etc, neither does it convey any license under the patent rights of others.
Diotec reserves the right to make changes without further notice. However, regular updating of all product information is provided on our website [1]). All Diotec products are sold and shipped subject to our "Standard Terms and Conditions of Business" [2]). The reproduction of all documents is prohibited without the expressed written permission of Diotec Semiconductor AG's Managing Board.

Alle Rechte vorbehalten

Die Angaben in unseren Datenblättern und sonstigen Dokumenten sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Sie dienen jedoch allein der Beschreibung und sind nicht als zugesagte Eigenschaften im Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind.
Wir behalten uns Änderungen der aufgeführten Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Änderungen werden jedoch regelmäßig auf unserer Internet-Seite veröffentlicht [1]). Verkauf und Lieferung von Diotec-Produkten erfolgt gemäß unseren "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" [2]). Die Vervielfältigung aller Dokumente ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Vorstandes der Diotec Semiconductor AG gestattet.

Disclaimer

1. All products described or contained are designed and intended for use in standard applications, so called commercial/ industrial grade, requiring an ordinary level of reliability.

2. Some products are available with the special grades "AEC-Q101 compliant" respectively "AEC-Q101 qualified". These are automotive standards [3]).

3. Customers using these parts in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability, such as (but not limited to) life supporting devices or systems, where failure or malfunction of the product may directly affect human life or health, are obliged to validate whether the use in such cases is appropriate.
Diotec does not assume any liability arising out of such applications or uses of its products. Usage in all such cases is on the own and sole risk of the customer.

4. Although Diotec continuously enhances the quality and reliability of its products, customers must incorporate sufficient safety measures in their designs, such as redundancy, fire containment, and anti-failure, so that personal injury, fire or environmental damage can be prevented. Diotec excludes explicitly every implied warranty or liability regarding the fitness of the products to any other than standard applications.

5. All information described or contained herein are subject to change without notice. Please contact Diotec to obtain the latest information before incorporating Diotec products into any design.

6. All information described and contained herein are intended only to enable the buyer to order Diotec's products. The information must not be used for any other purpose.

7. In the event that any product described or contained herein falls under the category of strategic products controlled by the German Federal Office of Economics and Export Control, this product must not be exported without obtaining an export license from the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action in accordance with the valid laws.

Haftungsausschluss

1. Alle beschriebenen oder enthaltenen Produkte sind für den Gebrauch in Standardanwendungen mit einem gewöhnlichen Zuverlässigkeitsniveau entworfen und bestimmt, bekannt als kommerziell/industrielle Anwendungen.

2. Einige Produkte sind mit den speziellen Qualifikationen „AEC-Q101 konform" oder „AEC-Q101 qualifiziert" erhältlich. Dies sind Automotive-Standards [3]).

3. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern, z. B. (aber nicht begrenzt auf) lebenserhaltende Geräte oder Systeme, bei denen durch Ausfall oder eine Störung des Produktes menschliches Leben oder Gesundheit direkt beeinflusst werden kann, ist der Anwender verpflichtet sicherzustellen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist.
Diotec übernimmt keine Haftung die sich aus solchen Anwendungen oder der Verwendung der Produkte ergibt. Der Gebrauch für alle solche Anwendungen erfolgt auf eigenes und ausschließliches Risiko des Anwenders.

4. Obwohl Diotec die Qualität und die Zuverlässigkeit seiner Produkte beständig erhöht, müssen Kunden ausreichende Sicherheitsvorkehrungen in ihren Designs vornehmen – wie Redundanz, Feuereindämmung und Ausfallschutz – damit Personenschäden, Feuer oder Umweltschädigung verhindert werden können. Diotec schließt ausdrücklich jede implizierte Garantie oder Verbindlichkeit aus, welche die Eignung der Produkte zu irgendwelchen anderen als Standardanwendungen betrifft.

5. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, können jederzeit ohne jede Benachrichtigung geändert werden. Vor Einsatz eines Diotec Produktes in irgendeiner Anwendung sind bei Diotec die neuesten Informationen einzuholen.

6. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, sollen dem Kunden nur ermöglichen, Diotec Produkte zu bestellen. Die Informationen dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden.

7. Sollte ein hier beschriebenes oder enthaltenes Produkt unter Beschränkungen fallen, die durch das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geregelt werden, darf dieses Produkt in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen nicht ohne Exportgenehmigung vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz exportiert werden.

1 Refer to http://diotec.com/ "Products/Product Changes" respectively "News/Datasheets"
Siehe http://diotec.com/ „Produkte/Produktänderungen" bzw. „News/Datenblätter"
2 Refer data book or http://diotec.com/ "Company" – Siehe Datenbuch oder http://diotec.com/ „Unternehmen"
3 Refer to http://diotec.com/ "Products/Information/Qualification/Commercial Grade and AEC-Q101"
Siehe http://diotec.com/ „Produkte/Informationen/Qualifizierung/Standard und AEC-Q101"