chanhvinh.com

GEORGIN
Sûreté des Procédés Industriels

Tia3 Convertisseur de température montage rail DIN – Entrée universelle
Temperature converter DIN rail mounting – Universal input

Fonction

Les convertisseurs de température Tia3 sont des modules programmables pour de nombreux signaux d'entrée :
- Conversion de signaux issus d'une sonde à résistance (Pt100/1000, Ni100/1000) ou de thermocouple.
- Conversion d'une résistance linéaire (pour mesure de niveau, positionnement de vanne).
- Conversion de signaux de tension (mV) et Ohmiques.

Montage rail DIN.
Installables en zone explosible (CF codification).

Caractéristiques électriques

Entrée capteur	Programmable (voir tableau au verso)
Sortie	4/20 mA
Alimentation	
Modèle standard	10V … 30 Vcc
Version ATEX	10V … 28 Vcc
Isolement galvanique	1500V AC
Précision	≤ 0,1% de l'E.M. ou ≤ précision de base (CF verso) selon la plus grande des deux valeurs
Résistance de charge	(Valimentation-10) / 0,0215 Ω
Détection de rupture de sonde ou de court circuit :	
Configurable	3,5 mA ou 21,5 mA (NAMUR NE43)
Temps de chauffe	5 minutes
Temps de réponse	< 2 secondes
Dérive	
Tension d'alimentation	≤0,01% du courant de boucle pour une variation de 0,1% de la tension d'alimentation
Température	≤ 10% de la précision / degré
Erreur due à la CSF	ajouter 1.5x la précision de base pour une Soudure Froide à 0°C
Erreur due à la résistance de ligne :	
Pt100 2 fils* / 3 fils**	2.5°C/ Ω
Pt1000 2 fils* / 3 fils**	0.25°C/ Ω
Ni100 2 fils* / 3 fils**	2°C/ Ω
Ni1000 2 fils* / 3 fils**	0.2°C/ Ω
* : compensable par configuration / ** : déséquilibre entre fils	
Immunité CEM	< 0,1% de l'E.M.

Caractéristiques mécaniques

Présentation	Boîtier polycarbonate l = 13 mm, h = 110 mm, p = 110 mm
Protection	IP 20
Masse	approx. 200 g.
T° d'utilisation	-40°C à +85°C (modèles NON ATEX)
T° de stockage	-40°C à +85°C
Humidité relative	5% à 95% sans condensation.
Raccordement	Bornes à visser démontables
Taille maxi des fils	de 1×0,2 mm² à 1×2,5 mm²

Certifications

CEM		EN 61326 & CEI 61000-6-2
Concernant les produits ATEX et IECEx :		
Sécurité Intrinsèque		EN 60079-0 & CEI 60079-0 EN 60079-11 & CEI 60079-11 EN60079-26 & CEI 60079-26
Sécurité par protection «n»		EN 60079-15 & CEI 60079-15
N° d'attestation	**Ex ia**	INERIS 13ATEX0015X & INE13.0022X
	Ex nA	INERIS 13ATEX3006X & INE13.0023X

Function

Tia3 temperature converters are aimed at converting signals coming from large panel of input signals:
- Coversion of temperature measurement with RTD100, RTD1000, Ni100, Ni1000 or thermocouple.
- Conversion of linear resistance variation (from level sensors or valves).
- Voltage (mV) and ohmic measurement.

DIN rail mounting
Certified to be installed in explosive atmosphere (see codification).

Electrical data

Input	Programmable (refer to backside)
Output	4/20 mA
Power supply	
Standard model	10V … 30 Vdc
ATEX version	10V … 28 Vdc
Galvanic isolation	1500V CA
Accuracy	≤ 0.1% F.S. or ≤ basis accuracy (refer to backside) according to the most important value
Load resistance	(Vsupply-10) / 0.0215 Ω
Shorted or broken line detection:	
Configurable	3.5 mA to 21.5 mA (NAMUR NE43)
Warm-up time	5 minutes
Response time	< 2 s
Drift	
Voltage supply	≤ 0.01% of the current in the loop for a variation of 0.1% of Vsupply
Temperature	≤ 10% of accuracy / degree
Error due to CJC	1.5x basis accuracy for a cold junction at 0°C to be added
Line resistance effect	
RTD100 2wires* / 3wires**	2.5°C/ Ω
RTD1000 2wires* / 3wires**	0.25°C/ Ω
Ni100 2 wires* / 3 wires**	2°C/ Ω
Ni1000 2 wires* / 3 wires**	0.2°C/ Ω
* : compensation is configurable / ** : unbalance between wires	
EMC Immunity	< 0.1% F.S.

Mechanical data

Housing	Polycarbonate l = 13 mm, h = 110 mm, p = 110 mm
Protection	IP 20
Weight	approx. 200 g
Working T°	-40°C to 85°C (non ATEX version)
Storage T°	-40°C to 85°C
Relative humidity	5% to 95% without condensing
Connection	Removable screw terminals
Max. wire size	from 1×0,2 mm² to 1×2,5 mm²

Certifications

EMC		EN 61326 & IEC 61000-6-2
For ATEX products and IECEx:		
Intrinsic Safety		EN 60079-0 & IEC 60079-0 EN 60079-11 & IEC 60079-11 EN60079-26 & IEC 60079-26
«n» type of protection		EN 60079-15 & IEC 60079-15
Certificate N°	**Ex ia**	INERIS 13ATEX0015X & INE13.0022X
	Ex nA	INERIS 13ATEX3006X & INE13.0023X

Classement IECEx / IECEx Classification

T° de fonctionnement / *Operating T°*	Gaz / *Gas*		Poussière / *Dust*
-40°C < T° amb. / amb. T° < 85°C	CE 0081 Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga	CE Ex II 3 G Ex nA IIC T4 Gc	CE 0081 Ex II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da

Classement ATEX / ATEX Classification

T° de fonctionnement / *Operating T°*	Gaz / *Gas*		Poussière / *Dust*
-40°C < T° amb. / amb. T° < 85°C	CE 0081 Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga	CE Ex II 3 G Ex nA IIC T4 Gc	CE 0081 Ex II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da
-40°C < T° amb. / amb. T° < 65°C	CE 0081 Ex II 1 G Ex ia IIC T5 Ga	CE Ex II 3 G Ex nA IIC T5 Gc	CE 0081 Ex II 1 D Ex ia IIIC T100°C Da
-40°C < T° amb. / amb. T° < 50°C	CE 0081 Ex II 1 G Ex ia IIC T6 Ga	CE Ex II 3 G Ex nA IIC T6 Gc	CE 0081 Ex II 1 D Ex ia IIIC T85°C Da

Paramètres ATEX de sécurité / ATEX safety parameters

Paramètres d'entrée (Versions «ia» et «iaD»)
Input parameters ("ia" and "iaD" versions)
Entre les bornes / *Between terminals* «1» & «2»

U_i	I_i	P_i	C_i	L_i
28V	100 mA	700 mW	0µF	0 mH

Paramètres d'entrée (Versions « nA ») /
Input parameters ("nA" versions)
Entre les bornes / *Between terminals* «1» & «2»

U max	I max	P max
28V	100 mA	700 mW

Paramètres de sortie / *Output parameters*
Entres les bornes / *Between terminals* «3», «4», «7» & «8»

U_o	I_o	P_o	C_o	L_o
5.88 V	3.26 mA	4.8 mW	41.99 µF	100 mH

Subject to modifications due to technical advances / Soucieux d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit de réviser sans préavis les caractéristiques de nos produits

FC-Tia3-FREN-02-04-2013

GEORGIN France : Tel : +33 (0)1 46 12 60 00 - Fax : +33 (0)1 47 35 93 98 - regulateurs@georgin.com
GEORGIN Belgium : Tel : 02 735 54 75 - Fax : 02 735 16 79 - info@georgin.be
www.georgin.com


chanhvinh.com


Tia3 Convertisseur de température montage rail DIN – Entrée universelle

Temperature converter DIN rail mounting – Universal input

GEORGIN
Sûreté des Procédés Industriels

■ Encombrement et raccordement typique / *Dimensions and* typical wiring





■ Codifications

Type	Type de protection *Method of protection*	
Tia3	A	Application en zone sûre Safe application
	B	Version Ex ia groupe gaz / groupe poussière Ex ia version Gas group / Dust group
	D	Version Ex nA Ex nA version

■ Caractéristiques d'entrée du capteur / *Input specifications*


Entrée capteur	*Input signal*	Etendue de mesure max. *** *Range limits****	Plage minimale *Shortest span*	Précision de base en fonction de la T° mesurée *Basis accuracy according to measured T°*	
Pt100 2,3,4 fils (EN60751)	*RTD100 2/3/4 wires (EN60751)*	-220 .. 750°C	10°C**	Totalité de l'étendue de mesure *Full range*	<0.5°C
Pt1000 2,3,4 fils (EN60751)	*RTD1000 2/3/4 wires (EN60751)*	-220 .. 850°C	10°C**		
Ni100 2,3,4 fils	*Ni100 2/3/4 wires*	-20 .. 180°C	10°C**		
Ni1000 2,3,4 fils	*Ni1000 2/3/4 wires*	-60 .. 180°C	10°C**		
Tension 60 mV	*Voltage 2/3/4 wires*	-10 .. 62 mV	2.3mV		
Résistance 360Ω 2,3,4 fils	*360Ω resistance 2/3/4 wires*	0 .. 360 Ω	15 Ω		
Résistance 4000Ω 2,3,4 fils	*4000Ω resistance 2/3/4 wires*	0 .. 4000 Ω	150 Ω		
Tc K		-250 .. 1372°C	50°C	-250°C ≤ T < -200°C -200°C ≤ T < -100°C -100°C ≤ T < 1372°C	5°C 1.5°C 0.5°C
Tc J		-210 .. 1050°C	50°C	-210°C ≤ T < -100°C -100°C ≤ T < 1050°C	1.5°C 0.5°C
Tc N		-240 .. 1300°C	50°C	-240°C ≤ T < -200°C -200°C ≤ T < -100°C -100°C ≤ T < 1300°C	5°C 1.5°C 0.5°C
Tc W5 *		-20 .. 2320°C	50°C	-20°C ≤ T < 600°C 600°C ≤ T < 2320°C	1.5°C 0.5°C
Tc B		400 .. 1820°C	50°C	400°C ≤ T < 900°C 900°C ≤ T < 1820°C	1.5°C 0.5°C
Tc R		-50 .. 1768°C	50°C	-50°C ≤ T < 200°C 200°C ≤ T < 1768°C	5°C 1.5°C
Tc S		-50 .. 1768°C	50°C	-50°C ≤ T < 200°C 200°C ≤ T < 1768°C	5°C 1.5°C
Tc T		-250 .. 400°C	50°C	-250°C ≤ T < -200°C -200°C ≤ T < -100°C -100°C ≤ T < 400°C	5°C 1.5°C 0.5°C
Tc E		-270 .. 800°C	50°C	-270°C ≤ T < -250°C -250°C ≤ T < -200°C -200°C ≤ T < -100°C -100°C ≤ T < 800°C	10°C 5°C 1.5°C 0.5°C

* Pour les Tc W5, la température ambiante de fonctionnement de doit pas être inférieure à -20°C / *For W5 Tc, Ambiant temperature in working conditions must not be lower than -20°C*
** Plage minimum recommandée : 50°C / *Recommended minimum span : 50°C*
*** En TC, les EM sont définies pour une Soudure Froide à 0°C / *TC Ranges are indicated for a 0°C Cold junction*

■ Configuration

La configuration peut s'effectuer de 4 façons :
- A l'aide du logiciel ProgressXmanager et d'un kit de communication HART (Georgin préconise le modem TIXLINK4)*
- A l'aide du logiciel SDC-625 de la Hart Foundation
- A l'aide d'une pocket HART
- Via le concept FDT/DTM supportant la version HART 7
Tous les supports de configuration sont disponibles sur le site www.georgin.com.

En configuration usine, Tia3 est programmé pour une Pt100 2fils, une gamme 0..200°C et une valeur de repli en cas de défaut à 21,5mA.



** Modem de programmation universel pour produits HART et Tia.*

Four ways of configuration are possible:
*- With ProgressXmanager Software and an HART Interface (Georgin recommends the TIXLINK4 *)*
- By using the SDC-625 software of the HART Foundation.
- With an HART Pocket
- With FDT configuration interface compatible with HART7.
These programming supports are available on our web site.

For factory presetting, Tia3 is configured for a 2-wires RDT100, a 0..200°C range and a short/broken line detection set to 21.5mA.

** Universal programming modem for HART and Tia products.*

GEORGIN France : Tel : +33 (0)1 46 12 60 00 - Fax : +33 (0)1 47 35 93 98 - regulateurs@georgin.com
GEORGIN Belgium : Tel : 02 735 54 75 - Fax : 02 735 16 79 - info@georgin.be