
chanhvinh.com

1	2	3	4	5	6	7	8

Profil *Profile* L

t [mm]	h_s [mm]	h_t [mm]
9,525	3,60 ±0,25	1,91

Prinzip-Skizze
Principle sketch



Aufbau *Construction*
- Zahnseitiges Gewebe: Polyamid
- Elastomer: CR-Mischung
- Zugstrang: Glascord
- Härte: 72 ±5 Shore A

- *Fabric on teeth: Polyamide*
- *Elastomer: CR compound*
- *Tension cord: Glass cord*
- *Hardness: 72 ±5 Shore A*

Eigenschaften *Characteristics*
- Antistatisch nach ISO 9563: nein
- Scheibenprofile: nach ISO 5296
- Temperaturbeständigkeit: -30° C bis +100° C
- Metergewicht: 0,035 kg/m für 10 mm Breite

- *Antistatic to ISO 9563: no*
- *Pulley profile: to ISO 5296*
- *Temperature resistance: -30° C to +100° C*
- *Weight per meter: 0,035 kg/m for 10 mm width*

Riemenbreite *Belt width* [mm]	Standardriemenbreite *Standard belt width* [mm]	Zulässige Toleranz der Zahnriemenbreite *Permissible tolerance of belt width* [mm] ISO 13050		
		Wirklänge bis *Pitch length up to* 838,2 mm	Wirklänge *Pitch length* 838,3 mm -1676,4 mm	Wirklänge über *Pitch length over* 1676,4 mm
3,0 - 11,0		+0,5 / -0,8	+0,5 / -0,8	-
11,1 - 38,1	12,7 19,1 25,4	+0,8 / -0,8	+0,8 / -1,3	+0,8 / -1,3
38,2 - 50,8		+0,8 / -1,3	+1,3 / -1,3	+1,3 / -1,5
50,9 - 63,5		+1,3 / -1,3	+1,3 / -1,5	+1,5 / -1,5
63,6 - 76,2		+1,3 / -1,5	+1,5 / -1,5	+1,5 / -2,0
76,3 - 101,6		+1,5 / -1,5	+1,5 / -2,0	+2,0 / -2,0
101,7 - 177,8		+1,5 / -2,0	+1,5 / -2,0	+2,0/ -2,0
177,9 – 469,9		-	-	+4,8 / -4,8
Wickelbreiten *Sleeve widths*		470 mm ±20 mm; 500 mm ±10 mm		

Längentoleranzen *Length tolerance* [mm] ISO 5296										
Wirklänge *Pitch length* [mm]	≤ 250	> 250 ≤ 500	> 500 ≤ 750	> 750 ≤ 1000	> 1000 ≤ 1250	> 1250 ≤ 1500	> 1500 ≤ 1750	> 1750 ≤ 2000	> 2000 ≤ 2250	> 2250
Längentoleranz auf Achsabstand *Length tolerance on centre distance*	±0,20	±0,23	±0,27	±0,30	±0,33	±0,36	±0,39	±0,42	±0,45	±0,49 ±0,03*

Längen-Messbedingungen nach ISO 5296
Length measurement according to ISO 5296

* Für größere Länge sind in Schritten von 250 mm jeweils weitere 0,03 mm zu addieren
** For longer lengths an additional 0.03 mm should be added for every 250 mm increase*

Kennzeichnungsbeispiel, Ausnahmen Handelsware *Marking example, except trade items*

Do not crimp
Nicht knicken
= Made in Germany
optibelt *ZR* 600 L 050
1
2


Werkscode
Plant code

Längencode, Profil, optionaler Breitencode
Length code, profile, optional width code

Datumscode
Date code

Mindestzähnezahl der Scheibe: z_{min} = 10
Wirkdurchmesser: d_w = 30,32 mm
Mindestdurchmesser der Außenrolle: d_{min} = 30,00 mm

Minimum no. of teeth pulley: z_{min} = 10
Pitch diameter: d_w = 30,32 mm
Minimum diameter of backside idler: d_{min} = 30,00 mm



Wir beraten Sie gerne über die Produkteigenschaften und -anpassungen bei besonderen Anforderungen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in den Optibelt Dokumentationen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. www.optibelt.com , © Arntz Optibelt Gruppe
We would be pleased to offer advice about technical characteristics and drive design as well as special requirements. Further information can be found in Optibelt documentation. Subject to technical modification and change, errors and omissions excepted. www.optibelt.com , © Arntz Optibelt Group

Zust.	Änderungen	Datum	Name
4			
3			
2			
1			
0	Erstellt	18.10.2018	FBe

Techn. Datenblatt *Techn. datasheet*
optibelt ZR Code 77ZA
Nach *According to* ISO 5296

Profil *Profile* **L**

1	2	3	4	5	6	7	8