chanhvinh.com

Datenblatt - Fiche technique - Data sheet

21.15.2544




ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, blau, 1,5 m

Cordon ROLINE UTP Cat.6, LSOH, Component Level, bleu, 1,5 m

ROLINE UTP Cable Cat.6 Component Level, LSOH, blue, 1.5 m

chanhvinh.com



WIRING DIAGRAM

P 1		P 2
1		1 WHITE-ORANGE
2		2 ORANGE
3		3 WHITE-GREEN
6		6 GREEN
4		4 BLUE
5		5 WHITE-BLUE
7		7 WHITE-BROWN
8		8 BROWN

1. ELECTRICAL TEST:
(1). 100% OPEN SHORT & MISS WIRE TEST;
(2). INSULATION RESISTANCE:DC 250V 20M OHM MIN;
(3). CONTACTOR RESISTANCE:30 OHM MAX

2. PRINTING:GHMT® roline CAT.6 U/UTP COMPONENT PATCH CORD LSZH 250MHz ISO/IEC 11801 & EN 50173-1 & ANSI/TIA-568-C.2

3. 100% Component Patch cord Test PASS

4. Minimum bending radius:50mm

MATERIAL LIST

NO.	PARTS NAME	SPECIFICATION STANDARD	QT'Y	REMARK
⑥	LABEL	NO DRY GLUE LABEL	1PCS	
⑤	MINI TIE	PE MINI TIE(POSSESS METAL)	2PCS	
④	POLYETHYLENE BAG	POLYETHYLENE BAG	1PCS	
③	OVER MOLD	88A PVC blue	2PCS	
②	CONNECTOR	RJ45 8P8C'S UNSHIELDED PIN GOLD PLATED 3u″,Transparent RED	2PCS	
①	CABLE	U/UTP CAT.6 24AWG (BC*1P)*4+CROSS + JACKET LSOH OD=6.0±0.2MM	1PCS	

COLOUR:blue (PANTONE:647C)		
ITEM NO.	LENGTH(L)	TOLERANCE(T)
21.15.2944	300mm	±10mm
21.15.2540	500mm	±15mm
21.15.2541	1000mm	±30mm
21.15.2544	1500mm	±45mm
21.15.2542	2000mm	±60mm
21.15.2543	3000mm	±90mm
21.15.2545	5000mm	±150mm
21.15.2546	7500mm	±210mm
21.15.2547	10000mm	±300mm
21.15.2548	15000mm	±450mm
21.15.2549	20000mm	±600mm

ITEM NO.	21.15.2944	21.15.2540	21.15.2541	21.15.2542	21.15.2543
21.15.2544	21.15.2545	21.15.2546	21.15.2547	21.15.2548	21.15.2549
DESC.	ROLINE UTP PatchCord CAT.6,LSOH,Comp.Level,blue				

BY	CHK	REVISION RECORD MODIFICATIONS	DATE	REV.
		NEW	2016-10-20	A

SECOMP