chanhvinh.com

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. *This printed copy is for information only and is subject to alteration.*

WERMA SIGNALTECHNIK

Elektr. Summer EM DAUERTON

Electr. Buzzer EM continuous tone

107 0X0 XX

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.de

Elektrische Daten:
electrical specification

Betriebsspannung: *operating voltage*	U_{nenn} = 24/115/230V
Einschaltstrom: *starting current*	max. 500mA (bei 24V)
Stromaufnahme: *current consumption*	I_{eff} = ≤ 8mA
Tonfrequenz: *tone frequency*	ca. 2,4kHz *approx. 2,4kHz*
Lautstärke: *volume*	80 dB(A) / 10cm
Tonart: *tone type*	Dauerton oder Pulston mit ca. 1 Hz *continuous or pulse tone with approx 1 Hz*
Einschaltdauer: *duty cycle*	100 % ED *100 %*
Lebensdauer: *life duration*	> 5000h

Bestell-Nr.:
order no.:

107 0X0 75	*24 V*	*(12-30V)*	*AC/DC*
107 0X0 77	*115 V*	*(70-150V)*	*AC/DC*
107 0X0 68	*230 V*	*(110-240V)*	*AC*

X=0: Dauerton X=1: Pulston
x=0: continuous tone X=1: pulse tone

(andere Spannungen auf Anfrage)
(other voltages available on request)

Mechanische Daten:
mechanical specification

Material Gehäuse: *housing material*	PA-GF, schlagfest, schwarz *PA-GF,high impact, black*
Masse ca.: *weight approx.*	30g (inkl. Zubehör) *30g (incl. accessory)*
Temperatur: *temperature*	-20° ... +50 °C
Schutzart: *protection rating*	IP65 in montiertem Zustand *IP65 when mounted*
Einbaulage: *installation position*	beliebig *as required*
Befestigung: *fixing*	Einbaumontage für ∅ 22,5 mm (M22) *installation mounting for ∅22,5mm (M22)*
Anschluss: *connection*	Stecker mit Schraubklemme max. 1,5 mm² *connector plug with screwable connection max. 1,5mm²*

Vorschriften:
regulations

Die zutreffenden EG-Richtlinien werden erfüllt / UL-Listung vorhanden
conforms to current EU regulations / UL listed

Besonderheiten:
characteristic features

Ohne Schallaustrittsöffnung
without sound outlet hole
Verschmutzungsgrad 2
contamination level 2
Überspannungskategorie II
over voltage category II

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!
Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet *drawn up*	**Geprüft** *checked*	**Freigegeben** *released*	**Datenblatt-Nr.** *data sheet no.*
Name *name*	E. Jennert-Berndt	R. Mordau	C. Höhler	**312107001**
Datum *date*	21.09.2007	01.10.2007	01.10.2007	**Seite 1 v. 2** *page 1 of 2*

QM69-96

chanhvinh.com

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. *This printed copy is for information only and is subject to alternation.*

